2.12 Rozvádzače 5/2, 5/3 elektrický a 5/3 pneumatický ovládané / *5/2, 5/3 valves solenoid & 5/3 pilot operated*

Elektrický ovládané / Solenoid *operated*

Rozvádzače 5/2
5/2 valves

Rozvádzače 5/3
5/3 valves

TECHNICKÉ ÚDAJE
Konštrukcia: nepriamoovládané ventilové, s možnosťou ručného ovládania
Médium: Stlačený vzduch filtrovaný, olejovaný alebo neolejovaný
Ovládacie napätie: základné 230 V, 50 Hz; 24 V=; iné napätie podľa požiadavky
Príkon: 10 W, 15 VA
Zaťaženie: trvalé
Krytie: IP 65
Poloha: ľubovoľná
Teplota média: +2°C až +60°C
Teplota okolia: -15°C až +50°C

TECHNICAL DATA
Design: *seat valves, indirectly pilot solenoid operated, manual override*
Fluid: *Filtered, lubricated or non-lubricated compressed air*
Voltages: *Standard 230 V, 50Hz; 24V DC*; other on request
Coil power: *10 W, 15 VA*
Duty rating: *100%*
Enclosure: *IP 65*
Mounting position: *optional*
Fluid temperature: *+2°C to +60°C*
Ambient temperature: *-15°C to +50°C*

Typ *Type*	**Funkce** *Symbol*	**Připojení** *Connection*	**Světlost** *Orifice diameter* **DN [mm]**	**Pracovní tlak** *Operating pressure* **[MPa]**	**Jmenovitý průtok** *Flow rate* **Q_N [m^3/h]**	**Hmotnost** *Weight* **[kg]**
52VEE16DF		G 1/2	16	0,2 - 1,0	230	1,8
52VEE25DF		G 1	25		720	3,1
53VEE16DF		G 1/2	16	0,2 - 1,0	230	1,8
53VEE25DF		G 1	25		720	3,1

Pneumatický ovládané / Pilot *operated*

Rozvádzače 5/3
5/3 valves

TECHNICKÉ ÚDAJE
Konštrukcia: ventilové
Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný, olejovaný alebo neolejovaný
Poloha: ľubovoľná
Teplota média: max. 60°C
Teplota okolia: -15°C až +50°C

TECHNICAL DATA
Design: *Seat valves*
Fluid: *Filtered, lubricated or not lubricated compressed air*
Mounting position: *optional*
Fluid temperature: *max. 60°C*
Ambient temperature: *-15°C to +50°C*

Typ *Type*	**Funkce** *Function*	**Připojení** *Connection*	**Světlost** *Orifice diameter* **DN [mm]**	**Pracovní tlak** *Operating pressure* **[MPa]**	**Jmenovitý průtok** *Flow rate* **Q_N [$m^3.h^{-1}$]**	**Hmotnost** *Weight* **[kg]**
53VPP16F		G 1/2	16	0.2 - 1.0	230	1.5
53VPP25F		G 1	25		720	2.8

ROZMERY / *DIMENSIONS*

TYP / *TYPE* 52VEE…DF, 53VEE…DF

Typ/*Type*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
52VEE 16DF	100	63	110	170	113	45	G 1/2	47.5	25	45	37.5	21.5	20.5	6.5	44	20	6.5
53VEE10DF																	
52VE25DF	125	80	136	196	123	55	G 1	57.5	30	55	48	26	30	8.4	70	20	9
53VEE25DF																	

TYP / *TYPE* 53VPP…F

Typ/*Type*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
53VPP 16F	100	63	110	45	G 1/4	6.5	G 1/2	47.5	25	45	37.5	21.5	20.5	20	44	6.5
53VPP 25F	125	80	136	55	G 1/4	8.4	G 1	57.5	30	55	48	26	30	20	70	9